

Woodura Planks 3.0

GRYTET 3.0 XL

Træsart
EgSortering
NatureOverfladebehandling
Pro matlakVandbestandighed
Høj

Grytet er et fængslende, to-tonet gulv med en afslappet stemning. Nature-sorteringen giver et autentisk trælook, og kombinationen af det lyse og mørkegrå forstærker denne fornemmelse, hvor de mørkere toner smelter sammen med åretegningerne. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt holdbart og ideelt til områder med meget trafik som hoteller, butikker, kontorer og restauranter - eller indgangspartiet i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet let at vedligeholde og rengøre.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Contrast Vapor
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Välinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	4 stk.
m² pr. pakke	1,81 m²
m² pr. palle	87 m²
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-S1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykler
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garanti (Bolgimiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.