

Woodura Planks 3.0

## HÖJA 3.0 L

Træsart  
EgSortering  
NatureOverfladebehandling  
Børstet mattakVandbestandighed  
Høj

Et rum, der kunne have godt af en lys og alsidig farve. Misty White er en indbydende og varm nuance, der skaber en dejlig rumfølelse.



## Specifikation

## GENERELT

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gulvtype            | Hærdet trægulv  |
| Træsart             | Eg              |
| Sortering           | Nature          |
| Overfladebehandling | Børstet mattak  |
| Pigmentering        | Misty White     |
| Lyst/mørkt          | Lyst            |
| Mønster             | Plankegulv      |
| Låsesystem          | Välinge 5G Dry® |
| Kerne               | HDF             |

## MÅL

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Format              | L       |
| Bredde              | 180 mm  |
| Længde              | 2000 mm |
| Tykkelse            | 9 mm    |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm  |

## PAKKE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Antal pr. pakke | 7       |
| m² pr. pakke    | 2,5 m²  |
| m² pr. palle    | 90,7 m² |
| Vægt pr m2      | 9 kg    |
| Vægt pr. pakke  | 22,7 kg |

## KLASSIFICERING OG SIKKERHED

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Tåler gulvarme                         | Ja                                    |
| Vandbestandighed                       | Høj                                   |
| Brandmodstand (EN 13501)               | Cfl-S1                                |
| Varmedledningsevne (EN 12664)          | 0,12 W/(m²K)                          |
| Termisk modstand (EN 12667)            | 0,075 (m² x K)/W                      |
| Formaldehyd emission (EN 717-1)        | E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)   |
| Brinell-hårdhed (EN 1534)              | 8 HB (average value)                  |
| Slagfasthed (EN 14354)                 | EC3                                   |
| Kvældning højde (EN 14354)             | <10% (5% typisk)                      |
| Slidstyrke (EN 14354)                  | > 1000 cykler                         |
| Skridsikkerhed (USRV) (CEN/TS 15676)   | 40                                    |
| FSC                                    | FSC Mix (FSC-C140725)                 |
| A+                                     | Yes                                   |
| M1                                     | Yes                                   |
| CE-mærket                              | Ja                                    |
| Garanti (Offentligt miljø)             | 30 år                                 |
| Garant (Boligmiljø)                    | 30 år                                 |
| Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874) | Class Moderate residential (Class 22) |



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com) | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på [bjelin.com](http://bjelin.com).