

Woodura Planks 3.0

VIARP 3.0 L

Træsart
EgSortering
NatureOverfladebehandling
Børstet matlakVandbestandighed
Høj

Et rum, som du gerne vil lyse op. Farven Powder White er perfekt til minimalistisk og moderne indretning.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Børstet matlak
Pigmentering	Powder White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL

Format	L
Bredde	180 mm
Længde	2000 mm
Tykkelse	9 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	7
m² pr. pakke	2,5 m²
m² pr. palle	90,7 m²
Vægt pr m2	9 kg
Vægt pr. pakke	22,7 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-S1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,12 W/(m²K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,075 (m² x K)/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 1000 cykler
Skridsikkerhed (USRV) (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.