

Woodura Planks 3.0

DALBY 3.0 XL



Træsart
Eg



Sortering
Nature



Overfladebehandling
Pro matlak



Vandbestandighed
Høj

Dalby er et matlakeret gulv i hærdet træ med et frisk udseende, som udtrykker indbegrebet af svensk design. Powder White er let og luftig og skaber en atmosfære med klassisk hyggestemning, og sorteringen Nature bidrager til at skabe dybde og få gulvet til at føles som ægte træ. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Powder White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	4 stk.
m ² pr. pakke	1,81 m ²
m ² pr. palle	87 m ²
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykler
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.