

Woodura Planks 3.0

DALBY 3.0 XXL



Træsart
Eg



Sortering
Nature



Overfladebehandling
Pro matlak



Vandbestandighed
Høj

Dalby er et matlakeret gulv i hærdet træ med et frisk udseende, som udtrykker indbegrebet af svensk design. Nuancen Powder White er let og luftig og skaber en atmosfære med klassisk hyggestemning, og sorteringen Nature bidrager til at skabe dybde og få gulvet til at føles som ægte træ. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gulvtype | Hærdet trægulv |
| Træsart | Eg |
| Sortering | Nature |
| Overfladebehandling | Pro matlak |
| Pigmentering | Powder White |
| Lyst/mørkt | Lyst |
| Mønster | Plankegulv |
| Låsesystem | Vålinge 5G Dry® |
| Kerne | HDF |

MÅL

| | |
|---------------------|---------|
| Format | XXL |
| Bredde | 271 mm |
| Længde | 2378 mm |
| Tykkelse | 11 mm |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm |

PAKKE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Antal pr. pakke | 3 stk. |
| m ² pr. pakke | 1,9 m ² |
| m ² pr. palle | 93 m ² |
| Vægt pr m2 | 11 kg |
| Vægt pr. pakke | 22 kg |

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

| | |
|--|--|
| Tåler gulvarme | Ja |
| Vandbestandighed | Høj |
| Brandmodstand (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Varmeledningsevne (EN 12664) | 0,16 W/(m ² K) |
| Termisk modstand (EN 12667) | 0,07 m ² K/W |
| Formaldehyd emission (EN 717-1) | E1 <= 0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm) |
| Brinell-hårdhed (EN 1534) | 10 HB (average value) |
| Slagfasthed (EN 14354) | EC3 |
| Kvældning højde (EN 14354) | <10% (5% typisk) |
| Slidstyrke (EN 14354) | > 6000 cykler |
| Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | Bedømt af SundaHus |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-mærket | Ja |
| Garanti (Offentligt miljø) | 10 år |
| Garant (Boligmiljø) | Limited Lifetime Warranty |
| Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874) | Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23) |
| Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874) | Stærkt trafikerede områder (Klasse 33) |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.