


Granit Safe.T

Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett værdi
Produkttype	EN 13845	Gulvbelægninger af polyvinylklorid med partikelbaseret øget skridsikkerhed
Klassificering Erhverv – brugsklasse	ISO 10874	34 Meget høj trafik
Klassificering Industri – brugsklasse	ISO 10874	43 Høj
Produktegenskaber	Norm	Tarkett værdi
Overfladebehandling		Safety Clean XP
Samlet tykkelse	ISO 24346	2 mm
Grundvægt	ISO 23997	2950 g/m²
Tykkelse på slidlaget	ISO 24340	2 mm
Lægningsmetode		Fuldlimning
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett værdi
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)		0019-0006-DoP-2013-07
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandklassifikation	EN 13501-1	≥ 8 kW/m²
Brandklassifikation	EN ISO 11925-2	Godkendt
Reaktion mod brand på underlag af spånplade	EN 13501-1	Bfl-s1
Antistatiske egenskaber	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	ISO 10456	0,010 m²•K/W
Skridhæmmende effekt (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett værdi
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	Målt gennemsnitsværdi : 0,02 mm Påkrævet værdi: ≤ 0.10 mm
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Skridhæmmende effekt	EN 16165 Annex B	R10
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex A)	EN 16165 Annex A	C
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C	Lav risiko for at glide
Styrke af svejsefuge, gennemsnitsværdi	EN 684	≥ 400 N/50mm
Modstandsevne mod kontorstolshjul	ISO 4918	Ingen skade
Farveægthed	ISO 105-B02	≥ 7
Gulvvarme	BS 8203	Ja (maks. 27° C)
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Kemikalieresistens	ISO 26987	God modstand
Bakterieristens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vækst
Godkendt til vådrum	EN 13553 Annex A	Vandtæt
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett værdi
Genanvendelig		Ja - installationsspild og post-use via ReStart® (ISO 14021)
Genanvendt indhold		25,5 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		3,48 kg CO₂e /m²
Klimaaftryk (trin A-D)		1,81 kg CO₂e /m²
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydemission	EN 717-1	E1
Dimensioner og designs		
Rulle		Rulle 2 m x 25 m
Antal tilgængelige designs		24



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (09/06/2026). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedekclarationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!

