

Produkt	Lyddæmningsunderlag af PE-skum med integreret dampspærre og overlapningskant
Produkt-sammensætning	2 mm standard PE-skum plus 0,2 mm PE-folie
Produktfordele	- Kan lægges i én arbejdsgang - PE-folien overlapper i siderne, hvilket sikrer yderligere beskyttelse mod indtrængende fugt
Lægning	- Let og støvfri tilskæring - Monteres tæt stød mod stød
Miljø	- Produktet er økologisk og indeholder ingen giftige substanser. - 100 % genbrugeligt

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 2,2 mm
	Punktuel udligningsevne (PC)	/
	Trykstyrke (CS)	> 10 kPA
	Varig trykstyrke (CC)	> 2 kPA
	Dynamisk trykstyrke (DL)	-
	Stødsikkerhed (RLB)	-
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	> 75 m
	Varmeledningsmodstand (R)	ca. 0,05 m²K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
Egnet ved gulvvarme		Ja
Arealvægt		0,14 kg/m²
Rumvægt		20 kg/m³
Mål		28,8 x 1,06m
Rulleindhold		28,8 m²
Palleindhold		345,6 m² (12 ruller)
Emballage		Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF		Ja
for MMFA (gruppe 1)		Ja