

DESINGULVE

PRODUKTBESKRIVELSE:

Med kraftigt slidlag på 0,70 mm og kork på bagsiden er dette gulv utrolig slidstærkt og holdbart. Det er specielt designet og egnet til erhvervsområder, hvor der er større belastning og slid. Overfladen er fri for fhalater og den naturlige kork bagside giver en god gangkomfort, føles lunere og har en støjdæmpende effekt. Det integrerede 5G klikssystem gør monteringen enkel og nem. Lægges svømmende uden brug af lim.

Unik montage i op til 20x20 meter.

SPECIFIKATIONER:

Type:	Vynlkork ESPC
Dimension:	7,5x228x1830 mm
Niveauforskelle:	Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)
Fuger:	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)
Pr. pakke:	1,669m ²
Palle:	80,11 m ²
Fas:	4 sider
Slidlag:	0,70 mm ftalatfri vinyloverflade m/struktur
Mellemlag:	Komposite
Underlag:	Integreret naturkork
Klasseficering:	Klasse 34/AC5 - Erhverv
Lægning:	Limfri til svømmende gulve
Egnet til gulvvarme:	Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader
Trinlydsdæmpning/ Rumklang:	18 dB
Brændmodstand:	Bfl-S1
Klikssystem:	5G klikssystem
Garanti, bolig:	30 år
Garanti, erhverv:	5 år

