

Elite Sildeben

klik / kork

Klargøring af gulv

Elite Sildeben er et flydende gulv, som aldrig bør sømmes eller limes fast til underlaget.

Flydende gulve kan lægges på de fleste eksisterende gulve af træ, PVC og beton. Bør dog IKKE monteres på et eksisterende flydende gulv.

Ved montering er det vigtigt, at undergulvet er plant med en max tolerance på +/- 2mm over 2m. Derudover skal undergulvet være helt tørt, rent og støvfrit og renses for evt. gammel lim, maling og spartelmasse, da selv små ujævnheder i undergulvet vil være synlig efter montering.

Gulvet er ikke egnet til rum, der potentielt kan blive oversvømmet, på fugtig beton eller i sauna områder. Vær ligeledes opmærksom på områder med store vinduespartier hvor direkte solvarme kan få overfladetemperaturen til at overstige de max anbefalede 27°C.

Værktøj

Målebånd, blyant, skarp stanleykniv, afstandsbliske, gummihammer og fastgørelsesblok.

Akklimatisering og temperatur

Sildebensstavene skal akklimatiseres i installationsrummet i minimum 48 timer inden montering. For at sikre god akklimatisering, lægges pakkerne i små stakke med plads imellem og gerne væk fra områder med direkte sollys samt varme- og kuldekilder. Temperaturen i rummet skal være ca 20°C. og forblive på dette niveau under akklimatisering, montering og minimum 72 timer efter montering.

Montering

Ved montering af Elite Sildeben på et større område (over 15x15 meter) bør der udføres dilatationsfuge/skinne. Ved døråbninger skal gulvfladen ligeledes brydes.

Et flydende gulv skal forblive flydende og kunne bevæge sig, hvorfor man skal være påpasselig med tunge genstande og fastmontering. Ved montering af f.eks. køkken anbefales det at montere køkken elementerne først og gulvet efterfølgende.

Gulvvarme

Elite Sildeben kan monteres på gulve med gulvvarme. Overfladetemperaturen på gulvet må på intet tidspunkt overstige 27°C. Direkte kontakt med rørsystemet skal undgås. Gulvet egner sig ikke til montering på elektrisk gulvvarme. Gulvvarmen skal være slukket i forbindelse med akklimatiseringen, montering og mindst 48 timer efter montering er færdig. Herefter kan man tænde gulvvarmen igen. Dog må temperaturen ikke hæves med mere end et par grader i døgnet. Vær særlig opmærksom på områder med store vinduespartier hvor direkte solvarme kan få overfladetemperaturen til at overstige de max anbefalede 27°C.

Løbende vedligeholdelse

Gulvet støvsuges eller fejes for at få støv og snavs væk. Ved vask skal der bruges neutral gulvvask. Derudover er det vigtigt, at der ikke bruges meget vand. Alt spild skal tørres op med det samme. For at forlænge gulvets levetid anbefales det at bruge beskyttelsespudder under møbler og dørmåtter ved indgangene.

Brug aldrig voks, polermiddel, slibende rengøringsmidler eller skuremidler, da dette kan ødelægge finishen på gulvet. Bemærk at høje hæle og kæledyr med uklippede negle kan beskadige gulvet.

Det er en god idé at gemme et par stave i tilfælde af utilsigtet skade.