

NOVEGO CLASSIC

DATABLAD

- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandresistent
- Naturligt 3D udseende
- Integreret foam underlag
- 4 sided microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5G kliksystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Kan monteres på TimberLUX



Fashion Oak

Varenr.: 155011

DB nr.: 1960374



Oregon Oak

Varenr.: 155017

DB nr.: 2121003



Dakota Oak

Varenr.: 155018

DB nr.: 2121004



Natural Oak

Varenr.: 155026

DB nr.: 1965793



Colorado Oak

Varenr.: 155027


DB nr.: 2215645



Texas Oak

Varenr.: 155028

DB nr.: 2215646



Kalmar

Varenr.: 155029

DB nr.: 2305949



Urban Grey Oak

Varenr.: 155032

DB nr.: 1988014



Washed Oak

Varenr.: 155033

DB nr.: 2342936



Ashford Oak

Varenr.: 155092

DB nr.: 1965851



Alberta Oak

Varenr.: 155095

DB nr.: 2389991



Clayton Oak

Varenr.: 155096

DB nr.: 2389992



OPBYGNING

Novego Classic er en fantastisk gulvserie med gulve skabt til hverdagen. En slidstærk og holdbar gulvbelægning med gode egenskaber såsom akustik og komfort. Novego Classic lagerføres i tolv flotte dessiner. Gulvet er vandfast og opbygget med en fugtafvisende kompositkerne, som ikke vil svulme op hvis den udsættes for væske. Gulvene har naturtro overflader med 3D struktur for at give en fornemmelse af ægte træ. Alle gulvene i serien har en foam bagside, som gør det muligt at montere gulvet på godkendt undergulv. For yderligere komfort kan Novego Classic monteres på TimberLUX - som er eneste godkendte underlag til Novego.

MONTAGE

Novego Classic monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim i flader på op til 20x20 meter. Ved smallepassager eller i døråbninger brydes gulvet med en dilatation. På betonundergulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre. For yderligere information om montering henvises til Novego Classic montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

NOVEGO CLASSIC TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	7,0 x 225 x 1830 mm 7,0 x 228 x 1800 mm 7,5 x 235 x 1522 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Foam underlag på 1,5 mm
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		5 planker pr. kasse = 1,64 / 1,65 / 1,79 64 / 60 / 48 kasser pr. palle = 104,96 / 82,08 / 85,92 m²
Fas		4 sidedet microfas
Vægt		12,75 kg/m²
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkelse	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægted	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m²K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægted	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.