

Producent:	Producent: Jilin Newco Wood Industries Co.Ltd
Produktnavn:	Herregaards EG plank white og natur - Uniclick let børstet mat lakeret.
Varenummer :	varenr: 3019 og 3018/3020

Teknisk produkt specifikation - flerlags parket EN 13489

Dimension :	15 / 4 x 220 x 2200 mm - Slidlag 4,0mm +- 0,3 mm	
Halvelængder :	1 delt gulvbrædt forekommer i næsten hver pakke	
Forskel på længden :	+ / - 0,1mm	
Forskel på bredden :	+ / - 0,2mm	
Diagonal forskel :	<= 0,2% målt på bredden	
Tykkelses tolerance:	fra bagsiden maks. 0,2 mm	
Højde forskel :	maks 0,2 mm ved samling	
Krumning i bredden:	<= 0,2% målt på bredden	
Krumning i længden:	<= 0,1% målt på længden	
Toplag :	4,0mm +/- 0,3mm EG	europæisk oprindelse FSC
Mellemlag :	9,0 mm Pine	Russisk / kinesisk oprindelse
Bagside finer :	2,0 mm Poplar	Russisk / kinesisk oprindelse
Click profil :	Unilin click system	09600527 / 09700344
Fugt indhold :	7% +/- 1 % ved produktion og pakning	
Overflade bearbejdn :	let børstning (herefter på white ilagt washed effect / bejdse	
Overflade behandling :	UV lak - natur grunder - treffert coatingsystem - antiscratch	
Lim producent :	Casco , E 1 urea	
Sortering :	Rustik -ABCD- variation	
Knaster :	Tilladt hvis friske - gulvet har store knaster, men alle er spartlede.	
Huller / revner :	Tilladt, hvis de er spartlede	
Kerne træ :	Tilladt op til 30 %	
Misfarvning :	Tilladt - men meget lidt hvid splint.	
Brug af spartelmasse :	Tilladt, hvis proffesionalt udført , farve mørk-sort som knast look	
Forpakning :	Plastindpakket med pap omkring sider og bund.	
1 kasse :	6 brædder = 2,094 m ²	
1 Palle :	30 pakker = 87,12 m ²	
Indlægsseddel :	Ja , indlagt i min. hver 3 pakke	
Label / CE mærkning	Ja , påsat hver pakke i min. 1 ende.	