

Producent:	Producent: Jilin Newco Wood Industries Co.Ltd		
Produktnavn:	Herregaards EG plank creme , white, natur, neutral, antik grå - Uniclick		
Varenummer :	varenr: 3004	3005	3006/3024 3008

Teknisk produkt specifikation - flerlags parket EN 13489

Dimension :	15 / 4 x 260 x 2200 mm - Slidlag 4,0mm +- 0,3 mm	
Halve længder :	1 delt gulvbrædt forekommer i næsten hver pakke	
Forskel på længden :	+ / - 0,1mm	
Forskel på bredden :	+ / - 0,2mm	
Diagonal forskel :	< = 0,2% målt på bredden	
Tykkelses tolerance:	fra bagsiden maks. 0,2 mm	
Højde forskel :	maks 0,2 mm ved samling	
Krumning i bredden:	< = 0,2% målt på bredden	
Krumning i længden:	< = 0,1% målt på længden	
Toplag :	4,0mm + / - 0,3mm EG	europæisk oprindelse FSC
Mellemlag :	9,0 mm Pine	Russisk / kinesisk oprindelse
Bagside finer :	2,0 mm Poplar	Russisk / kinesisk oprindelse
Click profil :	Unilin click system	09600527 / 09700344
Fugt indhold :	7% + / - 1 % ved produktion og pakning	
Overflade bearbejdn :	let børstning (herefter på creme - white og antik grå ilagt washed bejdse	
Overflade behandling :	UV lak - natur grunder - treffert coatingsystem - antiscratch	
Lim producent :	Casco , E 1 urea	
Sortering :	Rustik -ABCD- variation	
Knaster :	Tilladt hvis friske - gulvet har store knaster, men alle er spartlede.	
Huller / revner :	Tilladt, hvis de er spartlede	
Kerne træ :	Tilladt op til 30 %	
Misfarvning :	Tilladt - men meget lidt hvid splint.	
Brug af spartelmasse :	Tilladt, hvis proffesionalt udført , farve mørk-sort	
Forpakning :	Plastindpakket med pap omkring sider og bund.	
1 kasse :	6 brædder = 3,432 m2	
1 Palle :	30 pakker = 102,96 m2	
Indlægsseddel :	Ja , indlagt i min. hver 3 pakke	
Label / CE mærkning	Ja , påsat hver pakke i min. 1 ende.	